

**PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO I

CNPJ: 03.214.160/0001-21

Telefone: (65) 3259-1313

Rua Dr. Mario Correa, 452

CEP: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 77/2022 - PR

Processo Administrativo: 2028/2022

Data do Processo: 04/10/2022

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	20,000	UN	ADESIVOS INSTANTANEO - A BASE DE COLA TIPO DUREPOX SECAGEM RAPIDA PASTOSA, NA COR VARIAVEL, COM BICO APLICADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA - ADESIVOS INSTANTANEO - A BASE DE COLA TIPO DUREPOX SECAGEM RAPIDA PASTOSA, NA COR VARIAVEL, COM BICO APLICADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA		
2	4,000	RL	ARAME GALVANIZADO N 18 - ARAME GALVANIZADO, NÚMERO 18		
3	200,000	M	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM		
4	6,000	RL	CONDUITE - DE PVC (CORRUGADO), NA COR AMARELA, COM DIAMETRO DE 1", MEDINDO 1M, COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM. (ROLO DE 100 METROS). - CONDUITE - DE PVC (CORRUGADO), NA COR AMARELA, COM DIAMETRO DE 1", MEDINDO 1M, COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM. (ROLO DE 100 METROS)		
5	45,000	UN	DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO DISJUNTOR SIEMENS TERMOMAGNETICO, MONOFASICO, C., DE 16A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 110/220V., COM APRESENTACAO DO SELO IMETRO. - DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO DISJUNTOR SIEMENS TERMOMAGNETICO, MONOFASICO, C., DE 16A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 110/220V., COM APRESENTACAO DO SELO IMETRO.		
6	60,000	UN	ELETRODUTO - EM PVC REGIDO, ROSCAVEL DE 1 POLEGADA. - ELETRODUTO - EM PVC REGIDO, ROSCAVEL DE 1 POLEGADA.		
7	10,000	UN	INSTALACAO ELETRICA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO - DO TIPO QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM 2 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 175A E 12 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16 A DIN COM BARRAMENTO DE FASE DE 400A E BARRAMENTO NEUTRO E TERRA DE SOBREPOR EM CAIXA METALICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - INSTALACAO ELETRICA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO - DO TIPO QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM 2 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 175A E 12 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16 A DIN COM BARRAMENTO DE FASE DE 400A E BARRAMENTO NEUTRO E TERRA DE SOBREPOR EM CAIXA METALICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
8	100,000	UN	LAMPADA - DO TIPO A VAPOR DE SODIO, NO FORMATO TUBULAR 8539, 32.00, COM POTÊNCIA		

			NOMINAL DE 400 WATTS, 5000K, E-40. - LAMPADA - DO TIPO A VAPOR DE SODIO, NO FORMATO TUBULAR 8539, 32.00, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 400 WATTS, 5000K, E-40.
9	200,000	UN	REFLETOR - LED 150W, LUZ BRANCO FRIO BIVOLT - REFLETOR - LED 150W, LUZ BRANCO FRIO BIVOLT
10	10,000	UN	UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE FORCA - CAIXA PADRAO POLIFASICA BARRAMENTO DERIVACAO - UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE FORCA - CAIXA PADRAO POLIFASICA BARRAMENTO DERIVACAO
11	100,000	UN	REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA, DE 220V, COM FATOR DE POTÊNCIA ALTO, EM 400W - REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA, DE 220V, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 400W
12	220,000	M	CABO DE ALUMINIO - CABO DE ALUMINIO, ISOLAMENTO 1KV, MULTIPLEXADO TIPO QUADRIplex, 3 X 35 MM + 35 MM, COM CERTIFICACAO DO IMETRO, COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. - CABO DE ALUMINIO - CABO DE ALUMINIO, ISOLAMENTO 1KV, MULTIPLEXADO TIPO QUADRIplex, 3 X 35 MM + 35 MM, COM CERTIFICACAO DO IMETRO, COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE.
13	4,000	RL	CABO ELETRICO - COBRE, PP, 2 X 6MM ² , TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, 1KV, TIPO FLEXIVEL - CABO ELETRICO - COBRE, PP, 2 X 6MM ² , TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, 1KV, TIPO FLEXIVEL
14	3,000	RL	CABO ELETRICO - DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO EXTRA-FLEXIVEL, COM 3 X 2,5 MM ² , CAPA EM PVC, CABO TIPO PP, PRETA - CABO ELETRICO - DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO EXTRA-FLEXIVEL, COM 3 X 2,5 MM ² , CAPA EM PVC, CABO TIPO PP, PRETA
15	1,000	UN	ESCADA - DE FIBRA COM 16 DEGRAUS, COM COMPRIMENTO DE 3.00M, DO TIPO EXTENSIVEL - ESCADA - DE FIBRA COM 16 DEGRAUS, COM COMPRIMENTO DE 3.00M, DO TIPO EXTENSIVEL
16	60,000	UN	CURVA - DE 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM PVC, ROSQUEAVEL, MEDINDO 1 POLEGADA - CURVA - DE 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM PVC, ROSQUEAVEL, MEDINDO 1 POLEGADA
17	70,000	UN	LAMPADA_VAPOR DE SODIO - EM FORMATO TUBULAR, COM POTENCIA NOMINAL DE 1000W-220V, E ENCAIXE DA LAMPADA (SOQUETE) ROSCA - LAMPADA_VAPOR DE SODIO - EM FORMATO TUBULAR, COM POTENCIA NOMINAL DE 1000W-220V, E ENCAIXE DA LAMPADA (SOQUETE) ROSCA
18	50,000	UN	POSTE DE CONCRETO - ARMADO PRÉ-MOLDADO, SECAO DUPLO T. RESISTENCIA NOMINAL 1500KG, COM COMPRIMENTO DE 150/10 METROS - POSTE DE CONCRETO - ARMADO PRÉ-MOLDADO, SECAO DUPLO T. RESISTENCIA NOMINAL 1500KG, COM COMPRIMENTO DE 150/10 METROS
19	60,000	UN	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC - DE PVC, COM BITOLA DE 1 POLEGADA - LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC - DE PVC, COM BITOLA DE 1 POLEGADA
20	20,000	UN	HASTE DE ATERRAMENTO - DE COBRE, TIPO COOPERWELD, COM CONECTOR, E DIAMETRO DE 5/8" X 2,40 M - HASTE DE ATERRAMENTO - DE COBRE, TIPO COOPERWELD, COM CONECTOR, E DIAMETRO DE 5/8" X 2,40 M
21	50,000	UN	HOLOFOTE - DO TIPO REFLETOR LED 1000W, ACIMA DE 6000K, USO INTERNO OU EXTERNO IP65, TENSAO

			BIVOLT (90V A 260V), POTENCIA 1000W - HOLOFOTE - DO TIPO REFLETOR LED 1000W, ACIMA DE 6000K, USO INTERNO OU EXTERNO IP65, TENSAO BIVOLT (90V A 260V), POTENCIA 1000W
22	70,000	UN	REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA, DE 220 V, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 1000W, EXTERNO, NBR13594, RES.001541/88, POL.ADUANA - REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA, DE 220 V, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 1000W, EXTERNO, NBR13594, RES.001541/88, POL.ADUANA
23	70,000	UN	REFLETOR - DO TIPO SUPER LED, COM PAINEL HOLOFOTE 500W BIVOLT, A PROVA D'AGUA, COM POTENCIA 500W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO E QUENTE (6000K E 3500K), MODELO SLIM, MATERIAL: ALUMINIO E VIDRO, CARCACA: ALUMINIO COR PRETA, VIDA UTIL ESTIMADA DE ATE 50.000 HORAS, LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 4500 LUMENS, VOLTAGEM: AC100,240V (BIVOLT), ANGULO ABERTURA 120°, CERTIFICACAO CE, PROTECAO IP65 OU IP66 (A PROVA D'AGUA) DIMENSOES: 32 X 28,5 X 7 CM - REFLETOR - DO TIPO SUPER LED, COM PAINEL HOLOFOTE 500W BIVOLT, A PROVA D'AGUA, COM POTENCIA 500W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO E QUENTE (6000K E 3500K), MODELO SLIM, MATERIAL: ALUMINIO E VIDRO, CARCACA: ALUMINIO COR PRETA, VIDA UTIL ESTIMADA DE ATE 50.000 HORAS, LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 4500 LUMENS, VOLTAGEM: AC100,240V (BIVOLT), ANGULO ABERTURA 120°, CERTIFICACAO CE, PROTECAO IP65 OU IP66 (A PROVA D'AGUA) DIMENSOES: 32 X 28,5 X 7 CM
24	100,000	UN	REFLETOR LED 200W BIVOLT 6000K RGB - REFLETOR - DO TIPO REFLETOR LED SLIM, 200W, PROTECAO IP66, BIVOLT, 18000IM, 13,1KG, 6000K RGB, 410X320MM.
25	100,000	UN	SOQUETE - DE PORCELANA, TAMANHO E40, ROSCA REDONDO, MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR, 220 V, NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - SOQUETE - DE PORCELANA, TAMANHO E40, ROSCA REDONDO, MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR, 220 V, NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: