

**PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO I

CNPJ: 03.214.160/0001-21

Telefone: (65) 3259-1313

Rua Dr. Mario Correa, 452

CEP: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 82/2022 - PR

Processo Administrativo: 2050/2022

Data do Processo: 24/10/2022

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	68,000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO DE CICLO FRIO, CAPACIDADE 12.000 BTUS, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, FILTRO ANTIBACTÉRIA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-ODOR, ANTI-PÓ LAVÁVEL, FUNÇÕES ESPECIAIS (JET COOL - RESFRIAMENTO RÁPIDO, SOFT DRY-SUAVEMENTE SECO, OPERAÇÃO MODO SLEEP/TIMER, FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, DIRECIONADORES DE AR AUTOMÁTICO PARCIAL/HORIZONTAL MANUAL/VERTICAL AUTOMÁTICO). - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO DE CICLO FRIO, CAPACIDADE 12.000 BTUS, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, FILTRO ANTIBACTÉRIA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-ODOR, ANTI-PÓ LAVÁVEL, FUNÇÕES ESPECIAIS (JET COOL - RESFRIAMENTO RÁPIDO, SOFT DRY-SUAVEMENTE SECO, OPERAÇÃO MODO SLEEP/TIMER, FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, DIRECIONADORES DE AR AUTOMÁTICO PARCIAL/HORIZONTAL MANUAL/VERTICAL AUTOMÁTICO).		
2	27,000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO DE CICLO FRIO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, FILTRO ANTIBACTÉRIA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-ODOR, ANTI-PÓ LAVÁVEL, FUNÇÕES ESPECIAIS (JET COOL - RESFRIAMENTO RÁPIDO, SOFT DRY-SUAVEMENTE SECO, OPERAÇÃO MODO SLEEP/TIMER, FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, DIRECIONADORES DE AR AUTOMÁTICO PARCIAL/HORIZONTAL MANUAL/VERTICAL AUTOMÁTICO). - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO DE CICLO FRIO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, FILTRO ANTIBACTÉRIA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-ODOR, ANTI-PÓ LAVÁVEL, FUNÇÕES ESPECIAIS (JET COOL - RESFRIAMENTO RÁPIDO, SOFT DRY-SUAVEMENTE SECO, OPERAÇÃO MODO SLEEP/TIMER, FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, DIRECIONADORES DE AR AUTOMÁTICO PARCIAL/HORIZONTAL MANUAL/VERTICAL AUTOMÁTICO).		
3	31,000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM,		

			COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO DE CICLO FRIO, CAPACIDADE 24.000 BTUS, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, FILTRO ANTIBACTÉRIA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-ODOR, ANTI-PÓ LAVÁVEL, FUNÇÕES ESPECIAIS (JET COOL - RESFRIAMENTO RÁPIDO, SOFT DRY-SUAVEMENTE SECO, OPERAÇÃO MODO SLEEP/TIMER, FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, DIRECIONADORES DE AR AUTOMÁTICO PARCIAL/HORIZONTAL MANUAL/VERTICAL AUTOMÁTICO). - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, COMPRESSOR ROTATIVO, TIPO DE CICLO FRIO, CAPACIDADE 24.000 BTUS, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, FILTRO ANTIBACTÉRIA, ANTI-ÁCAROS, ANTI-ODOR, ANTI-PÓ LAVÁVEL, FUNÇÕES ESPECIAIS (JET COOL - RESFRIAMENTO RÁPIDO, SOFT DRY-SUAVEMENTE SECO, OPERAÇÃO MODO SLEEP/TIMER, FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, DIRECIONADORES DE AR AUTOMÁTICO PARCIAL/HORIZONTAL MANUAL/VERTICAL AUTOMÁTICO).
4	3,000	UN	BATEDEIRA PLANETÁRIA S X 80 , 04 LITROS, 08 VELOCIDADES 300 W 110 V - BATEDEIRA PLANETÁRIA S X 80 , 04 LITROS, 08 VELOCIDADES 300 W 110 V
5	8,000	UN	BEBEDOIRO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDE DE 50 A 60 PESSOAS/HORA, 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GÁS ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 127V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA, MEDIDAS: ALTURA, 1380 MM, LARGURA, 328 MM, COMPRIMENTO, 378 MM, CONTEÚDO DE EMBALAGEM: BEBEDOIRO MODELO 50 LP, 2 TORNEIRAS, MANUAL. - BEBEDOIRO INDUSTRIAL COM AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDE DE 50 A 60 PESSOAS/HORA, 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GÁS ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 127V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA, MEDIDAS: ALTURA, 1380 MM, LARGURA, 328 MM, COMPRIMENTO, 378 MM, CONTEÚDO DE EMBALAGEM: BEBEDOIRO MODELO 50 LP, 2 TORNEIRAS, MANUAL.
6	24,000	UN	BEBEDOIRO - BEBEDOIRO ELETRICO, 220 VOLTS, COM GARRAFAO DE 20 LITROS, REGULAGEM AUTOMATICA, GARRAFAO DE 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO IMETRO, PLASTICO - BEBEDOIRO - BEBEDOIRO ELETRICO, 220 VOLTS, COM GARRAFAO DE 20 LITROS, REGULAGEM AUTOMATICA, GARRAFAO DE 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO IMETRO, PLASTICO
7	20,000	UN	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA: RMS 150 A 400 W ENTRADAS, 4 CANAIS INDEPENDENTES, CANAL 1: MICROFONE, CANAL 2: MICROFONE, CANAL 3:

			<p> GUITARRA, VIOLÃO E CAVAQUINHO, CANAL 4: ENTRADA USB COM CONTROLE REMOTO, TECLADO, ACORDEON, AUXILIAR IPOD, MP3, PEN DRIVE, CD, DVD E TV ALTO-FALANTE: WOOFER 15", SUPER TWEETER SAÍDA, LINE OUT EQUALIZADOR, 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS)DIMENSÕES, ALTURA: 74,0 CM, LARGURA: 55,5 CM, PROFUNDIDADE: 32,0 CM, DIMENSÕES: - ALTURA: 74,0 CM - LARGURA: 55,5 CM, PROFUNDIDADE: 32,0 CM. - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA: RMS 150 A 400 W ENTRADAS, 4 CANAIS INDEPENDENTES, CANAL 1: MICROFONE, CANAL 2: MICROFONE, CANAL 3: GUITARRA, VIOLÃO E CAVAQUINHO, CANAL 4: ENTRADA USB COM CONTROLE REMOTO, TECLADO, ACORDEON, AUXILIAR IPOD, MP3, PEN DRIVE, CD, DVD E TV ALTO-FALANTE: WOOFER 15", SUPER TWEETER SAÍDA, LINE OUT EQUALIZADOR, 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS)DIMENSÕES, ALTURA: 74,0 CM, LARGURA: 55,5 CM, PROFUNDIDADE: 32,0 CM, DIMENSÕES: - ALTURA: 74,0 CM - LARGURA: 55,5 CM, PROFUNDIDADE: 32,0 CM. </p>
8	7,000	UN	<p> FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR 110V: PORTA- FIO; AJUSTES AUTOMÁTICOS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; SPRAY DE ÁGUA; LUZ INDICADORA; PROTETOR TÉRMICO - FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR 110V: PORTA-FIO; AJUSTES AUTOMÁTICOS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; SPRAY DE ÁGUA; LUZ INDICADORA; PROTETOR TÉRMICO </p>
9	18,000	UN	<p> FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO; BOCAS DE 30X30 DE FERRO FUNDIDO; 2 QUEIADORES DUPLOS E 2 QUEIADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO; PERFIL DO FOGAO 7CM; PINTURA ELETROSTATICA; TAMPA FORNO EM AÇO INOX; FORNO COM ISOLAMENTO ACOMPANHADO DE GRADE INTERNA; MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA 80 CM, LARGURA 80CM, PROFUNDIDE 80CM; MEDIDAS INTERNA DO FORNO: LARGURA 48CM, ALTURA 31CM, PROFUNDIDADE 59CM; - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO; BOCAS DE 30X30 DE FERRO FUNDIDO; 2 QUEIADORES DUPLOS E 2 QUEIADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO; PERFIL DO FOGAO 7CM; PINTURA ELETROSTATICA; TAMPA FORNO EM AÇO INOX; FORNO COM ISOLAMENTO ACOMPANHADO DE GRADE INTERNA; MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA 80 CM, LARGURA 80CM, PROFUNDIDE 80CM; MEDIDAS INTERNA DO FORNO: LARGURA 48CM, ALTURA 31CM, PROFUNDIDADE 59CM; </p>
10	13,000	UN	<p> GELADEIRA COM REFRIGERADOR, 1 PORTA, CAPACIDADE LÍQUIDA, 219 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS), 239, CONSUMO (KW/H), 23,4 KW/H, POTÊNCIA (W), 90 W, COR, BRANCO, SELO PROCEL, GRADES REMOVÍVEIS, SIM, PORTA LATICÍNIOS, SIM, DISPENSER DE ÁGUA EXTERNO/INTERNO, NÃO, PRATELEIRAS NA PORTA, SIM, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, SIM, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NÃO, DESODORIZADOR, NÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA, SIM, ALARME DE PORTA ABERTA, NÃO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, NÃO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, NÃO, GAVETA, SIM, PORTA OVOS, SIM, SEPARADOR DE GARRAFAS, SIM, DEGELO AUTOMÁTICO, NÃO, RODÍZIOS, NÃO, PÉS NIVELADORES, NÃO, PORTA LATAS, NÃO, PORTA REVERSÍVEL, NÃO, PAINEL ELETRÔNICO, NÃO, CONTROLE DE TEMPERATURA, SIM, CONGELADOR, SIM, TRAVA DE SEGURANÇA, NÃO, TIMER, NÃO, MOSTRADOR FRONTAL DE </p>

			<p>TEMPERATURA, NÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 1 REFRIGERADOR, VOLTAGEM 110V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP), 148,6X47,7X65, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG), 40KG, GARANTIA DO FORNECEDOR, 12 MESES. - GELADEIRA COM REFRIGERADOR, 1 PORTA, CAPACIDADE LÍQUIDA, 219 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS), 239, CONSUMO (KW/H), 23,4 KW/H, POTÊNCIA (W), 90 W, COR, BRANCO, SELO PROCEL, GRADES REMOVÍVEIS, SIM, PORTA LATICÍNIOS, SIM, DISPENSER DE ÁGUA EXTERNO/INTERNO, NÃO, PRATELEIRAS NA PORTA, SIM, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, SIM, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NÃO, DESODORIZADOR, NÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA, SIM, ALARME DE PORTA ABERTA, NÃO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, NÃO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, NÃO, GAVETA, SIM, PORTA OVOS, SIM, SEPARADOR DE GARRAFAS, SIM, DEGELO AUTOMÁTICO, NÃO, RODÍZIOS, NÃO, PÉS NIVELADORES, NÃO, PORTA LATAS, NÃO, PORTA REVERSÍVEL, NÃO, PAINEL ELETRÔNICO, NÃO, CONTROLE DE TEMPERATURA, SIM, CONGELADOR, SIM, TRAVA DE SEGURANÇA, NÃO, TIMER, NÃO, MOSTRADOR FRONTAL DE TEMPERATURA, NÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 1 REFRIGERADOR, VOLTAGEM 110V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP), 148,6X47,7X65, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG), 40KG, GARANTIA DO FORNECEDOR, 12 MESES.</p>
11	27,000	UN	LAVADOR DE ALTA PRESSÃO RESIDENCIAL, 1450W POTÊNCIA, 1600 LIBRAS COM CARRINHO E ALÇA PARA TRANSPORTE - LAVADOR DE ALTA PRESSÃO RESIDENCIAL, 1450W POTÊNCIA, 1600 LIBRAS COM CARRINHO E ALÇA PARA TRANSPORTE
12	14,000	UN	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BLACK 04 VELOCIDADE 600W; 110V; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRA 13/00182; CAPACIDADE DO COPO ÚTIL: 1,5 LITRO; BASE ANTIDERRAPANTE; BOTÃO PULSAR. - LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BLACK 04 VELOCIDADE 600W; 110V; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRA 13/00182; CAPACIDADE DO COPO ÚTIL: 1,5 LITRO; BASE ANTIDERRAPANTE; BOTÃO PULSAR.
13	18,000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INO 08 LITROS MOD LQI - 08 TENSÃO 127/220 VOLTS POTENCIA 840 W-60 HZ ROTAÇÃO 3.500 RPM - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INO 08 LITROS MOD LQI - 08 TENSÃO 127/220 VOLTS POTENCIA 840 W-60 HZ ROTAÇÃO 3.500 RPM
14	15,000	UN	VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADES 50CM, COM GRADE EM POLIPROPILENO, FUNÇÃO VENTILAÇÃO/OSCILAÇÃO; 160 WATTS DE POTÊNCIA; ROTAÇÃO 1400 RPM; FÁCIL LIMPEZA, SILENCIOSO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DESMONTÁVEL. - VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADES 50CM, COM GRADE EM POLIPROPILENO, FUNÇÃO VENTILAÇÃO/OSCILAÇÃO; 160 WATTS DE POTÊNCIA; ROTAÇÃO 1400 RPM; FÁCIL LIMPEZA, SILENCIOSO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DESMONTÁVEL.
15	14,000	UN	VENTILADOR DE PAREDE GRADE 60 CM OSCILANTE, BIVOLT, COM ESTRUTUTA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, HÉLICES EM POLIPROPILENO NATURAL, 200 W POTÊNCIA. - VENTILADOR DE PAREDE GRADE 60 CM OSCILANTE, BIVOLT, COM ESTRUTUTA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, HÉLICES EM POLIPROPILENO NATURAL, 200 W POTÊNCIA.
16	7,000	UN	TELEVISOR - TIPO SMART TV. TELA TIPO: LED,

TAMANHO 40 FORMATO 16:9. RESOLUÇÕES NO MÍNIMO 640X480, 800X600, 1024X768, 1920X1080, 1920X1080I, 1920X1080P, 1280X720P. SISTEMA DE CORES: PAL -M, PAL - N, NTSC. FORMATOS DE VÍDEO SUPORTADOS: AVI, MKV, H.264, MPE G -4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, M2TS, MP4, MPEG, MPG. FORMATOS DE IMAGEM SUPORTADOS: JPEG, JPG, BMP. FORMATOS DE LEGENDA SUPORTADOS: SRT, SMI, AAS, SUB. FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS: MP3, M4A, MPA, AAC, MKA. CONEXÕES TRASEIRAS MÍNIMAS: ENTRADAS: 3 HDMI, 3 USB, VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR), ETHERNET, VÍDEO COMPOSTO (AV). SAÍDAS: ÁUDIO DIGITAL. CONEXÕES LATERAIS: FONE DE OUVIDO, HDMI, ENTRADA USB. POTÊNCIA DO ÁUDIO: 20 W OU 10 W X2. FREQUÊNCIA: 120 HZ. TENSÃO: 110V OU BIVOLT. CONEXÃO COM INTERNET: WIRELESS E ETHERNET. CONVERSOR DIGITAL: INTEGRADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORÇA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - TELEVISOR - TIPO SMART TV. TELA TIPO: LED, TAMANHO 40 FORMATO 16:9. RESOLUÇÕES NO MÍNIMO 640X480, 800X600, 1024X768, 1920X1080, 1920X1080I, 1920X1080P, 1280X720P. SISTEMA DE CORES: PAL -M, PAL - N, NTSC. FORMATOS DE VÍDEO SUPORTADOS: AVI, MKV, H.264, MPE G -4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, M2TS, MP4, MPEG, MPG. FORMATOS DE IMAGEM SUPORTADOS: JPEG, JPG, BMP. FORMATOS DE LEGENDA SUPORTADOS: SRT, SMI, AAS, SUB. FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS: MP3, M4A, MPA, AAC, MKA. CONEXÕES TRASEIRAS MÍNIMAS: ENTRADAS: 3 HDMI, 3 USB, VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR), ETHERNET, VÍDEO COMPOSTO (AV). SAÍDAS: ÁUDIO DIGITAL. CONEXÕES LATERAIS: FONE DE OUVIDO, HDMI, ENTRADA USB. POTÊNCIA DO ÁUDIO: 20 W OU 10 W X2. FREQUÊNCIA: 120 HZ. TENSÃO: 110V OU BIVOLT. CONEXÃO COM INTERNET: WIRELESS E ETHERNET. CONVERSOR DIGITAL: INTEGRADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORÇA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

17	20,000	UN	<p>PLASTIFICADORA - PORTATIL, PLASTIFICA O TAMANHO A3, A4, A5, A6, AJUSTE PRECISO E CONSTANTE DA TEMPERATURA, PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNCOES, BOTAO AJUSTAVEL PARA LAMINACAO A QUENTE OU A FRIO, BOTAO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRAS, BOTAO LIGA-DESLIGA, LED DE TEMPERATURA CONSTANTES, LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MAQUINA ESTA LIGADA, DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA, MATERIAL UTILIZADO PARA PLASTIFICACAO: POLASEAL, ESPESSURA E LARGURA MAXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICACAO: 1MM E 100MM. - PLASTIFICADORA - PORTATIL, PLASTIFICA O TAMANHO A3, A4, A5, A6, AJUSTE PRECISO E CONSTANTE DA TEMPERATURA, PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNCOES, BOTAO AJUSTAVEL PARA LAMINACAO A QUENTE OU A FRIO, BOTAO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRAS, BOTAO LIGA-DESLIGA, LED DE TEMPERATURA CONSTANTES, LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MAQUINA ESTA LIGADA, DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA, MATERIAL UTILIZADO PARA PLASTIFICACAO: POLASEAL, ESPESSURA E LARGURA MAXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICACAO: 1MM E 100MM.</p>
----	--------	----	--

18	140,000	UN	VENTILADOR - TIPO DE TETO, CHAVE REVERSIVEL, 3 PAS DE ACO, 3 VELOCIDADES DE 180/400 RPM, NA VOLTAGEM 110 V - VENTILADOR - TIPO DE TETO, CHAVE REVERSIVEL, 3 PAS DE ACO, 3 VELOCIDADES DE 180/400 RPM, NA VOLTAGEM 110 V
19	10,000	UN	VENTILADOR - DE PAREDE, OSCILANTE, COM GRADE PROTETORA, DE 50CM, 4 PAS, COM 03 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM 110 A 220V - VENTILADOR - DE PAREDE, OSCILANTE, COM GRADE PROTETORA, DE 50CM, 4 PAS, COM 03 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM 110 A 220V
20	10,000	UN	FOGAO INDUSTRIAL - EM FERRO FUNDIDO, A GAS, 02 BOCAS REFORCADA ALTA PRESSAO, 30X30, REFORCADO, SEM FORNO, GARANTIA DE 12 MESES - FOGAO INDUSTRIAL - EM FERRO FUNDIDO, A GAS, 02 BOCAS REFORCADA ALTA PRESSAO, 30X30, REFORCADO, SEM FORNO, GARANTIA DE 12 MESES
21	8,000	UN	FORNO - SEMI-INDUSTRIAL, A GAS, COM PEDESTAL, COM CAPACIDADE DE 107 LITROS, COM 2 GRADES, PRATELEIRAS COM 3 NIVEIS DE ALTURA. - FORNO - SEMI-INDUSTRIAL, A GAS, COM PEDESTAL, COM CAPACIDADE DE 107 LITROS, COM 2 GRADES, PRATELEIRAS COM 3 NIVEIS DE ALTURA.
22	10,000	UN	TELEVISOR - A CORES, TELA COM 42 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED, ENTRADA 1HDMI/1USB, CABO E ENTRADA PC. RECEPCAO PARA VHF, UHF, TV DIGITAL,PAL-M/NTSC, PAL-N, ALIMENTACAO 110- 220 V AC-60HZ, COM MENU EM PORTUGUES E INGLES,CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CABO DE ALIMENTACAO,GARANTIA MINIMA DE 01 ANO,DE ACORDO COM A LEGISLACAO BRASILEIRA, PADROES DE VIDEO ADOTADO NO BRASIL PARA TV DIGITAL - TELEVISOR - A CORES, TELA COM 42 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED, ENTRADA 1HDMI/1USB, CABO E ENTRADA PC. RECEPCAO PARA VHF, UHF, TV DIGITAL,PAL-M/NTSC, PAL-N, ALIMENTACAO 110- 220 V AC-60HZ, COM MENU EM PORTUGUES E INGLES,CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CABO DE ALIMENTACAO,GARANTIA MINIMA DE 01 ANO,DE ACORDO COM A LEGISLACAO BRASILEIRA, PADROES
23	6,000	UN	TELEVISOR - A CORES,DE 50 POLEGADAS, LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,WIDESCREEN, FREQUENCIA MINIMA DE 120HZ, FORMATO DA TELA 16:9,ENTRADAS: 1 HDMI, 1 USB, VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR), ETHERNET, VIDEO COMPOSTO (A). SAIDAS: AUDIO DIGITAL, CONEXOES LATERAIS MINIMAS: 1 HDMI, 1 ENTRADA USB,COBERTURA DE CANAIS - VHF - 2 - 13. UHF - 14 - 69. CATV - 1 - 125,PAL-M, PAL- N, NTSC,BIVOLT,COM MENU EM PORTUGUES,CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORCA, MANUAL DE INSTRUCOES,MINIMA DE 12 MESES,DE ACORDO COM A LEGISLACAO BRASILEIRA, PADROES DE VIDEO ADOTADO NO BRASIL PARA TV DIGITAL - TELEVISOR - A CORES,DE 50 POLEGADAS, LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,WIDESCREEN, FREQUENCIA MINIMA DE 120HZ, FORMATO DA TELA 16:9,ENTRADAS: 1 HDMI, 1 USB, VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR), ETHERNET, VIDEO COMPOSTO (A). SAIDAS: AUDIO DIGITAL, CONEXOES LATERAIS MINIMAS: 1 HDMI, 1 ENTRADA USB,COBERTURA DE CANAIS - VHF - 2 - 13. UHF - 14 - 69. CATV - 1 - 125,PAL-M, PAL- N, NTSC,BIVOLT,COM MENU EM PORTUGUES,CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORCA, MANUAL DE INSTRUCOES,MINIMA DE 12 MESES,DE ACORDO COM

			A LEGISLACAO BRASILEIRA, PADROES DE VIDEO ADOTADO NO BRASIL PARA TV DIGITAL
24	10,000	UN	BATEDEIRA - BATEDEIRA PLANETARIA- BASE EM METAL FUNDIDO, ACABAMENTO CROMADO, SISTEMA ORBITAL DE ROTACAO, 3 BATEDORES, SENDO 1 DE ACO INOX PARA MASSAS LEVES E 2 DE FERRO FUNDIDO PARA MASSAS PESADAS, TIGELA EM ACO INOX 4,3L, 12 VELOCIDADES, MOTOR DE 400/600W, VOLTAGEM 110/220, DIMENSOES 362X296X278MM. - BATEDEIRA - BATEDEIRA PLANETARIA- BASE EM METAL FUNDIDO, ACABAMENTO CROMADO, SISTEMA ORBITAL DE ROTACAO, 3 BATEDORES, SENDO 1 DE ACO INOX PARA MASSAS LEVES E 2 DE FERRO FUNDIDO PARA MASSAS PESADAS, TIGELA EM ACO INOX 4,3L, 12 VELOCIDADES, MOTOR DE 400/600W, VOLTAGEM 110/220, DIMENSOES 362X296X278MM.
25	6,000	UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG · CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) · CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH/MÊS (220V) · COR: BRANCA · POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V) · ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM · DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) · PESO APROXIMADO: 40,5KG. - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG · CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) · CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH/MÊS (220V) · COR: BRANCA · POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V) · ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM · DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) · PESO APROXIMADO: 40,5KG.
26	9,000	UN	MAQUINA DE LAVAR - EM PVC POLIURETANO CARGA SUPERIOR DOMESTICA, CAPACIDADE PARA 5 KG DE ROUPA SECA, AUTOMATICA, 3/4", TURBOAGITACAO, 1.00CV, 110/220 V, 50/60 HZ, PORTA SUPERIOR EM ACRILICO TRANSPARENTE, BRANCA, ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR CHOQUE MECANICO - MAQUINA DE LAVAR - EM PVC POLIURETANO CARGA SUPERIOR DOMESTICA, CAPACIDADE PARA 5 KG DE ROUPA SECA, AUTOMATICA, 3/4", TURBOAGITACAO, 1.00CV, 110/220 V, 50/60 HZ, PORTA SUPERIOR EM ACRILICO TRANSPARENTE, BRANCA, ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR CHOQUE MECANICO
27	14,000	UN	FREEZER - FREEZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADE DE 550 LITROS,VOLTAGEM 110/220W,COM 2 PORTAS NA COR BRANCA - FREEZER - FREEZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADE DE 550 LITROS,VOLTAGEM 110/220W,COM 2 PORTAS NA COR BRANCA
28	10,000	UN	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 497 L, NA COR BRANCA,484 W,220 V - REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 497 L,NA COR BRANCA,484 W,220 V
29	46,000	UN	SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO HI-WALL (PAREDE) COM CAPACIDADE DE 18000 BTU/H, CONDENSADOR A AR AXIAL,VOLTAGEM DE 220V/60HZ/MONOFASICO,COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO HI-WALL (PAREDE) COM CAPACIDADE DE 18000 BTU/H, CONDENSADOR A AR AXIAL,VOLTAGEM DE 220V/60HZ/MONOFASICO,COM CONTROLE REMOTO SEM FIO
30	12,000	UN	BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL DE ACO INOX (100 LITROS - 03 TORNEIRAS), GABINETE

			<p>DE ACO INOX 430 COM PELICULA EM PVC; CONFECCIONADO EM PP ATOXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVES DE SERPENTINA 9 MM EM ACO INOX 304, COM RECIRCULACAO DE REFRIGERACAO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NIVEL DE AGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA; APARADOR DE AGUA EM PP REMOVIVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MEDIO 24KW; UNIDADE DE REFRIGERACAO EMBUTIDA PARA PROTECAO; COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMETICO, COM AR FORCADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERACAO, TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO; ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO, ALIMENTACAO: 110/127 V. GARANTIA DE 1 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO - BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL DE ACO INOX (100 LITROS - 03 TORNEIRAS), GABINETE DE ACO INOX 430 COM PELICULA EM PVC; CONFECCIONADO EM PP ATOXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVES DE SERPENTINA 9 MM EM ACO INOX 304, COM RECIRCULACAO DE REFRIGERACAO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NIVEL DE AGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA; APARADOR DE AGUA EM PP REMOVIVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MEDIO 24KW; UNIDADE DE REFRIGERACAO EMBUTIDA PARA PROTECAO; COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMETICO, COM AR FORCADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERACAO, TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO; ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO, ALIMENTACAO: 110/127 V. GARANTIA DE 1 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO</p>
31	9,000	UN	<p>BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL DE ACO INOX (50 LITROS - 02 TORNEIRAS), GABINETE DE ACO INOX 430 COM PELICULA EM PVC, RESERVATORIO DE 50 LITROS DE AGUA GELADA, RESERVATORIO CONFECCIONADO EM PP ATOXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVES DE SERPENTINA 9MM EM ACO INOX 304, COM RECIRCULACAO DE REFRIGERACAO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NIVEL DE AGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA; APARADOR DE AGUA EM PP REMOVIVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MEDIO 24KW; UNIDADE DE REFRIGERACAO EMBUTIDA PARA PROTECAO; COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMETICO, COM AR FORCADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERACAO, TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO; ATENDE EM MEDIA 145 PESSOAS NO FLUXO, ALIMENTACAO: 110/127 V. GARANTIA DE 1 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO - BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL DE ACO INOX (50 LITROS - 02 TORNEIRAS), GABINETE DE ACO INOX 430 COM PELICULA EM PVC, RESERVATORIO DE 50 LITROS DE AGUA GELADA, RESERVATORIO CONFECCIONADO EM PP ATOXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVES DE SERPENTINA 9MM EM ACO INOX 304, COM RECIRCULACAO DE REFRIGERACAO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NIVEL DE AGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA; APARADOR DE AGUA EM PP REMOVIVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS</p>

			GELADAS; CONSUMO MEDIO 24KW; UNIDADE DE REFRIGERACAO EMBUTIDA PARA PROTECAO; COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMETICO, COM AR FORCADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERACAO, TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO; ATENDE EM MEDIA 145 PESSOAS NO FLUXO, ALIMENTACAO: 110/127 V. GARANTIA DE 1 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO
32	10,000	UN	BALANCA ELETRONICA - MODELO DIGITAL DE BANCADA, COM VISOR TIPO CRISTAL LIQUIDO DE 6 DIGITOS, COM CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 50KG, E ESCALA DE 10 G, PLATAFORMA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO (40X40)CM, COM COLUNA DE 0,5 M E ALTURA DE 10 CM, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO, COM AS NORMAS VIGENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADO - BALANCA ELETRONICA - MODELO DIGITAL DE BANCADA, COM VISOR TIPO CRISTAL LIQUIDO DE 6 DIGITOS, COM CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 50KG, E ESCALA DE 10 G, PLATAFORMA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO (40X40)CM, COM COLUNA DE 0,5 M E ALTURA DE 10 CM, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO, COM AS NORMAS VIGENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADO
33	20,000	UN	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, COM GRADE PROTETORA, DE 50 CM, 4 PAS COM 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110/220 - VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, COM GRADE PROTETORA, DE 50 CM, 4 PAS COM 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110/220
34	2,000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 1200M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG. - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 1200M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG.
35	10,000	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL 300 LITROS 127 W COM 05 TORNEIRAS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 300 LITROS 127 W COM 05 TORNEIRAS
36	3,000	UN	TELEVISOR- TIPO SMART TV 60, LED FULL HD, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: 2 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, COM CONVERSOR DIGITAL, WI-FI INTEGRADO. ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUÊS. - TELEVISOR- TIPO SMART TV 60, LED FULL HD, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: 2 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, COM CONVERSOR DIGITAL, WI-FI INTEGRADO. ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUÊS.

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: