

**PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO I

CNPJ: 03.214.160/0001-21

Telefone: (65) 3259-1313

Rua Dr. Mario Correa, 452

CEP: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 7/2023 - PR

Processo Administrativo: 15/2023

Data do Processo: 30/01/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	UN	<p>BOMBA PERISTÁLTICA DOSADORA REVERSÍVEL E AUTO ESCOVANTE, VAZÃO VARIÁVEL DE 10 A 200 L/H, 2 BAR. CONTROLE DE VAZÃO REGULÁVEL ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQ. E MANGOTES DEVERÁ SER EM ELASTÔMERO QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM OS FLUIDOS A SER BOMBEADO E APRESENTAR RESISTÊNCIA A ESFORÇO MECÂNICO DE D.I DE 3,2MM, 6,4 MM E 9,6 MM COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 2,4 MM, ROLETES DO ROTOR EM AÇO INOX. CARCAÇA DO CABEÇOTE DEVE SER EM POLICARBONATO OU MATERIAL SIMILAR. MOTOR ELÉTRICO FECHADO COM PROTEÇÃO IP 55, ROTAÇÃO 1700 - 1800 RPM, POTÊNCIA 0,15 A 0,20 KW, TENSÃO DE 220/380V TRIFÁSICO, 60 HZ E SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA CONTINUA COM POTÊNCIA DE 19 A 27 W, 2800 A 2900 1/MIN, VOLTAGEM DE 380V TRIFÁSICO E IP66. - BOMBA PERISTÁLTICA DOSADORA REVERSÍVEL E AUTO ESCOVANTE, VAZÃO VARIÁVEL DE 10 A 200 L/H, 2 BAR. CONTROLE DE VAZÃO REGULÁVEL ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQ. E MANGOTES DEVERÁ SER EM ELASTÔMERO QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM OS FLUIDOS A SER BOMBEADO E APRESENTAR RESISTÊNCIA A ESFORÇO MECÂNICO DE D.I DE 3,2MM, 6,4 MM E 9,6 MM COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 2,4 MM, ROLETES DO ROTOR EM AÇO INOX. CARCAÇA DO CABEÇOTE DEVE SER EM POLICARBONATO OU MATERIAL SIMILAR. MOTOR ELÉTRICO FECHADO COM PROTEÇÃO IP 55, ROTAÇÃO 1700 - 1800 RPM, POTÊNCIA 0,15 A 0,20 KW, TENSÃO DE 220/380V TRIFÁSICO, 60 HZ E SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA CONTINUA COM POTÊNCIA DE 19 A 27 W, 2800 A 2900 1/MIN, VOLTAGEM DE 380V TRIFÁSICO E IP66.</p>		
2	6,000	UN	<p>INVERSOR DE FREQUENCIA - INVERSOR DE FREQUENCIA DE 1,0CV/0,75KW, 4,30 A, IGBT DE FRENAGEM, TENSAO DE FORCA 220 VOLTS, TENSAO DE COMANDO 220VOLTS CFW500 - INVERSOR DE FREQUENCIA - INVERSOR DE FREQUENCIA DE 1,0CV/0,75KW, 4,30 A, IGBT DE FRENAGEM, TENSAO DE FORCA 220 VOLTS, TENSAO DE COMANDO 220VOLTS CFW500</p>		
3	12,000	UN	<p>MANGUEIRA - EM ELASTOMERO DE 6,4MM, RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS OXIDANTES, COM PRESSAO MAXIMA DE 2 BAR (30PSI) PARA DOSAGENS PRECISAS DE PRODUTOS QUIMICOS PARA UTILIZACAO EM BOMBA PERISTALTICA - MANGUEIRA - EM ELASTOMERO DE 6,4MM,</p>		

4	12,000	UN	RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS OXIDANTES, COM PRESSAO MAXIMA DE 2 BAR (30PSI) PARA DOSAGENS PRECISAS DE PRODUTOS QUIMICOS PARA UTILIZACAO EM BOMBA PERISTALTICA MANGUEIRA - EM ELASTOMERO DE 9,6MM, RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS OXIDANTES, COM PRESSAO MAXIMA DE 2 BAR (30PSI), PARA DOSAGENS PRECISAS DE PRODUTOS QUIMICOS PARA UTILIZACAO EM BOMBA PERISTALTICA - MANGUEIRA - EM ELASTOMERO DE 9,6MM, RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS OXIDANTES, COM PRESSAO MAXIMA DE 2 BAR (30PSI), PARA DOSAGENS PRECISAS DE PRODUTOS QUIMICOS PARA UTILIZACAO EM BOMBA PERISTALTICA
---	--------	----	--

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--